




Drive & Charge™

Ladegerät, Handyhalter

Bedienungsanleitung

DE



Produktvorstellung

Ein Handyhalter mit induktiver Ladefunktion mit einer Leistung von bis zu 15W. Der Halter kann an der Windschutzscheibe, im Cockpit sowie im Lüftungsgitter montiert werden (dank einer speziellen zusätzlichen Halterung). Der Teleskoparm und der drehbare Bolzen ermöglichen die Einstellung von Drive & Charge in die optimalste Position. Dank des automatischen Klemmsystems passt der Halter zu jedem Handymodell.

Set-Inhalt:

1. Drahtloses Autoladegerät
2. Bedienungsanleitung

Spezifikation:

- Eingangsspannung/Strom: 5V/2A, 9V/1.67A, 12V/1.67A
- Ausgangsleistung: 5W/7.5W/10W/15W
- Ladefrequenz: 110k-205k Hz
- Ladeeffizienz: > 72%
- Ladeabstand: <8mm

Produktbeschreibung:

A: Ladefläche des drahtlosen Ladegeräts

B: Silikonunterlage

C: Verstellbarer Klemmbereich

D: Touch-Taste

E: Kontrollleuchte

F: Verstellbarer unterer Halter

G: Vorderer Kühlöffnung

H: Hinterer Kühlöffnung

I: Halterung mit Saugnapf

J: Einstellrad für die Neigung der Halterung

K: Saugnapftaste

L: Fester Saugnapf für die Mittelkonsole

Bedienungsanleitung

1. Schraube der Halterung lösen
2. An dem Verbindungsteil der Halterung aufhängen
3. Nach der Verbindung mit dem Gehäuse des Ladegeräts fest anziehen

Der untere Halter kann in verschiedene Positionen während des Ladevorgangs des Mobiltelefons eingestellt werden.

Produktmerkmale

Intelligenter Touch-Tasten auf beiden Seiten. Eingebauter Hochkapazitätskondensator - nach dem Ausschalten des Fahrzeugs ermöglicht die Verwendung der Touch-Taste zum Öffnen der Klemmenarme auf beiden Seiten und zum Herausnehmen des Handys. Eingebaute Lade-Induktionsspule, die das drahtlose Laden von Mobiltelefonen im Qi-Standard ermöglicht oder einem Qi-Empfänger. Der Stützfuß kann nach oben und unten verstellt werden. Der untere Halter sowie die linken und rechten Klemmenarme sind mit einer rutschfesten Silikonunterlage ausgestattet. Die rutschfeste Silikonunterlage an den linken und rechten Klemmenarmen befindet sich an der Stelle des Telefonknopfes und drückt ihn nicht. Das Produkt verfügt über vordere/hintere Wärmeabfuhröffnungen und eine Wärmeableitung zur Aufrechterhaltung der niedrigen Temperatur beim Laden und während des gesamten Schnellladeprozesses. Verwenden Sie den Stummmodus, um die Lebensdauer des Produkts zu gewährleisten. Standby-Modus: den Strom über ein USB-Kabel

anschießen, und die LEDs auf beiden Seiten beginnen abwechselnd blau und grün zu blinken und gehen in den Standby-Modus über. Lademodus: im Drahtloslademodus leuchten die LEDs auf beiden Seiten blau, wenn der Empfangsteil herausgenommen wird, leuchtet die LED nicht. Die Funktion der intelligenten Identifikation, z.B. Metall oder Metallgehäuse des Mobiltelefons, Bankkarte und andere magnetische Gegenstände, wird dazu führen, dass die blaue und grüne LED zu blinken beginnt und das drahtlose Laden nicht möglich ist. Umfassender Schutz: vor Überhitzung, Kurzschluss, Überspannung, Überstrom usw.

Hinweise zur Verwendung des Produkts

Um ausreichenden Strom für das drahtlose Ladegerät zu gewährleisten, sollte eine Verbindung mit dem USB QC2.0 oder QC3.0 Stromanschluss gewählt werden. Stellen Sie sicher, dass der Eingangsstrom 2A beträgt. Vor der Verwendung des Produkts sollte überprüft werden, ob das Produkt mit Strom versorgt wird. Nach dem Einschalten des Stroms blinken die Kontrollleuchten auf beiden Seiten abwechselnd blau und grün, bevor sie erlöschen. Wenn das drahtlose Ladegerät mit Strom verbunden ist, öffnen sich die Klemmenarme auf beiden Seiten automatisch. Diese sollten nicht geschlossen werden. Das Mobiltelefon im Qi-Standard oder einen Qi-Empfänger in das Gerät legen, nach dem Erkennen des

Handys beginnt der drahtlose Ladegeber mit dem Laden, was das automatische Schließen der Arme zur Folge hat. Wenn Sie das Mobiltelefon im Qi-Standard nicht verwenden, drücken Sie eine der Tasten auf beiden Seiten, und die linken und rechten Klemmenarme schließen sich automatisch. Wenn das Mobiltelefon herausgenommen werden muss, drücken Sie eine der Tasten auf beiden Seiten, die linken und rechten Klemmenarme öffnen sich automatisch, sodass das Mobiltelefon entnommen werden kann. Wenn der Sender und der Empfänger beim drahtlosen Laden nicht richtig ausgerichtet sind, kann dies zu einer Überhitzung des Ladevorgangs oder zu einem Ladevorgangsfehler führen. Die Stütze des Geräts kann nach oben und unten verstellt werden. Bei der ersten Verwendung kann der Halter so eingestellt werden, dass er zur Position des Empfangs- und Sendeteils des Handys in Abhängigkeit von der Größe des Mobiltelefons passt. Zum Beispiel: Wenn das Handykorpus lang ist, sollte der untere Halter nach unten verschoben werden, während bei einem kurzen Handykorpus der untere Halter nach oben verschoben werden kann. Das Gerät ist nicht mit einem drahtlosen Ladeempfänger ausgestattet. Wenn Ihr Telefon drahtloses Laden nicht unterstützt, kaufen Sie den entsprechenden drahtlosen Ladeempfänger für Ihr Telefon.

Vorsichtsmaßnahmen

1. Das Gerät darf nicht geworfen, zusammengedrückt oder Stößen ausgesetzt werden.
2. Drahtlose Ladegeräte sollten nicht selbst auseinander- oder zusammengebaut werden.
3. Das Gerät sollte nicht bei hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder in korrosiven Umgebungen verwendet werden, um das Risiko von Undichtigkeiten im beschädigten Stromkreis zu vermeiden.
4. Das Gerät sollte nicht mit Wasser oder Flüssigkeit gereinigt werden, während es mit Strom versorgt wird, um einen Stromschlag zu vermeiden. Das Gerät arbeitet mit einem Standard-QC2.0 oder QC3.0 Autoladegerät.

Sicherheit des Ladegeräts

Beim Laden des Geräts sollte die Stromsteckdose in der Nähe des Geräts installiert und leicht zugänglich sein. Nach Abschluss des Ladens oder wenn kein Ladevorgang stattfindet, sollte das Ladegerät vom Gerät getrennt und der Stecker aus der Steckdose gezogen werden.

Garantie

Unsachgemäße Handhabung oder falsches Positionieren dieses Produkts durch die Nutzer kann zu einer Verringerung der Lebensdauer oder zu Beschädigungen führen, und jegliche daraus resultierenden Schäden sind

nicht durch die Garantie oder die Verantwortung des Herstellers abgedeckt. Die Garantie deckt Fabrikationsfehler und Materialfehler ab. Die Herstellergarantie beträgt 24 Monate.

Hinweise zur Entsorgung und Wiederverwertung

Dieses Symbol auf dem Produkt, der Batterie, der Dokumentation oder der Verpackung bedeutet, dass Produkte und Batterien nach ihrem Lebenszyklus an Sammelstellen zur ordnungsgemäßen Abfallentsorgung übergeben werden sollten, die von den örtlichen Behörden festgelegt wurden. Dadurch wird sichergestellt, dass WEEE-Abfälle recycelt und verarbeitet werden, um wertvolle Materialien zu schützen und die Gesundheit der Menschen und die Umwelt zu schützen.

Einhaltungserklärung

Hiermit erklärt 3mk Protection, dass das Produkt mit der entsprechenden gemeinschaftlichen harmonisierten Rechtsvorschrift übereinstimmt: 2014/53/EU. Der vollständige Text der Einhaltungserklärung ist unter folgender Internetadresse erhältlich (3mk.global/manual).

Entwickelt in Polen von:

3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski
VAT ID PL6222833086
3mk@3mk.pl

Hergestellt in China.



Certyfikat