



## HARDY® StableMount 75™

Aksesuarai, TV laikiklis

Naudojimo instrukcija

LT

### 1. Bendra informacija

3mk HARDY® StableMount 75™ sieninis laikiklis skirtas LCD / LED / OLED televizorių montavimui, atitinkančiam VESA standartą. Jis leidžia reguliuoti ekrano nuolydžio kampą, užtikrinamas optimalų žiūrėjimo komfortą. Prieš pradėdami montavimą, būtina išsamiai susipažinti su šia instrukcija ir ją išsaugoti ateityje.

### 2. Rinkinys (paveikslas 1)

- sieninio laikiklio korpusas (bracket) – 1 vnt.
- montavimo rankos (hanging hook) – 2 vnt.
- montavimo bėgeliai (hook rail) – 4 vnt.
- varžtai M4 × 15 mm – 4 vnt.
- varžtai M4 × 25 mm – 4 vnt.
- varžtai M6 × 15 mm – 4 vnt.
- varžtai M6 × 25 mm – 4 vnt.
- varžtai M8 × 25 mm – 4 vnt.
- metalinių tarpiklių Ø6 mm – 4 vnt.
- plastikiniai tarpikliai 15 mm – 4 vnt.
- montavimo varžtai sienai M7 × 55 mm – 6 vnt.
- špagatų dėjimo kištukai Ø10 mm – 6 vnt.
- montavimo raktas (wrench) – 1 vnt.
- spiralinė lygis – 1 vnt.
- montavimo instrukcija – 1 vnt.

**Pastaba:**

Instrukcijos schemos yra iliustracinio pobūdžio ir gali skirtis nuo tikrojo rinkinio turinio. Privaloma turėti komponentų sąrašą, pateiktą 2 punkte. Rinkinyje įtraukti montavimo elementai skirti montavimui betoninėse ar pilnai plytų sienose. Montavimas ant medinių konstrukcijų galimas tik tvirtinant laikiklį prie pilnavidurių, nešančių konstrukcijų elementų, naudojant atitinkamus medienos varžtus, kurie nerasta rinkinyje.

Montavimas nėra skirtas gipso plokštėms, OSB plokštėms, medienos drožlių plokštėms, akytajam betonui (pvz., gazbetonui) ar kitoms lengvoms ar nešančioms konstrukcijoms.

Gamintojas neprisiima atsakomybės už netinkamą montavimo elementų pasirinkimą ar montavimą, atliekamą nesilaikant šios instrukcijos.

### 3. Reikalingi įrankiai

- elektrinis gręžtuvas
- grąžtas Ø10 mm (betonui arba plytomis)
- atsuktuvai
- plaktukas
- pieštukas
- montavimo raktas (pridedamas prie rinkinio)
- lygis (pridedamas prie rinkinio)

### 4. Techninė specifikacija (paveikslas 2)

Modelis: 3mk HARDY® StableMount 75™

Montavimo tipas: sieninis

Paskirtis: plokščiaekraniai televizoriai

VESA standartas: max. 700 × 400 mm

Nuolydžio reguliavimas: apie –3° / +12°

Horizontalaus reguliavimo kampas: iki 120° (priklausomai nuo įrengimo ir TV dydžio)

Atstumas nuo sienos (raudonoji): apie 55–415 mm

Rekomenduojamas televizoriaus dydis: 55"–90"

Maksimalus svoris: 75 kg

Medžiaga: šaltai valcuota plienas su apsaugine danga

Plieno storis (plokštė): 1,2–1,8 mm

### 5. Paruošimas montavimui

Patikrinkite VESA standartą ir televizoriaus svorį.

Įsitikinkite, kad siena pagaminta iš betono arba pilnos plytos.

Pasiruoškite visus įrankius ir montavimo elementus.

Rekomenduojama montuoti dviese.

### 6. Laikiklio surinkimas - montavimo bėgelių montavimas (paveikslas 3)

- Palaidinkite tvirtinimo varžtus laikiklio korpuse.
- Įstumkite montavimo bėgelius (hook rail) į vedlį/draugą laikiklio korpuse.

- Prišaldykite tvirtinimo varžtus, kad laikikliai būtų stabilūs.
- Jei laikiklyje yra tvirtinimo varžtai (iš anksto sumontuoti), priveržkite juos pagal laikiklio konstrukciją. Tvirtinimo varžtai yra iš anksto sumontuoti laikiklio korpuse (8 vnt.).

### 7. Laikiklio montavimas prie sienos (paveikslas 4)

Priglauskite laikiklio korpusą prie sienos pasirinktoje vietoje.

Patikrinkite laikiklio lygį su lygiu.

Pažymėkite vietas grubiosioms angoms.

**Pastaba:** Prieš gręžiant, įsitikinkite, kad siena neturi elektros, vandens ar dujų laidų.

Gręžkite Ø10 mm angas, apie 60 mm gylio.

**Pastaba:** Nereikėtų gręžti angų mūro tarp plytų. Montavimo angos turi būti pagamintos pilnoje plytoje arba betone.

- Įstatykite špagatus į angas (špagatai turi būti įstatyti tvirtai; prireikus švelniai pataisykite plaktuku).
- Priveržkite laikiklį prie sienos su 6 varžtais M7 × 55 mm.
- Nesukite varžtų per dideliu jėga. Rekomenduojama periodiškai tikrinti priveržimą (kas apie 2 mėnesius).

### 8. Montavimas televizoriui (paveikslas 5)

- Patalpinkite televizorių ekranu žemyn ant minkštos, stabilios paviršiaus.
- Priglauskite montavimo rankas prie VESA angų ant galinės televizoriaus korpuso.
- Pastaba: Įsitikinkite, kad abiejų rankų montavimas atliekamas tame pačiame aukštyje.
- Pasirinkite tinkamus varžtus, tarpiklius ir distancerius.
- Priveržkite rankas, nesukite varžtų per dideliu jėga.

### 9. Televizoriaus pakabinimas (paveikslas 6 ir paveikslas 7)

**Pastaba:** Rekomenduojamas montavimas dviese.

• Švelniai pakabinkite televizorių ant laikiklio bėgelių.

• Įsitikinkite, kad kabliukai yra tinkamai įstatyti.

• Priveržkite saugos/užrakinimo varžtus (pagal laikiklio konstrukciją).

• Reguliuokite nuolydžio kampą ir tvarkykite laidus.

Gamintojas neprisiima atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl netinkamo montavimo arba naudojimo nesilaikant instrukcijos.

### 10. Saugumo perspėjimai

Montavimas turi būti atliekamas tik pagal instrukciją. Neviršykite leidžiamo televizoriaus svorio. Nemodifikuokite laikiklio konstrukcijos. Reguliariai tikrinkite varžtų priveržimą.

Produktas nėra žaizlas – laikykite toliau nuo vaikų.

### 11. Priežiūra ir laikymas

Švarus sausa arba šiek tiek drėgna šluoste. Nenaudokite agresyvių cheminių medžiagų. Laikykite produktą sausoje vietoje.

### 12. Garantija

Produktas turi 24 mėnesių gamintojo garantiją, apimančią gamybos ir medžiagų trūkumus. Sugadinimai, atsiradę dėl netinkamo montavimo ar naudojimo, nėra garantuojami.

### 13. Atliekų šalinimo informacija

Produktas turi būti šalintas pagal vietinius atliekų tvarkymo teisės aktus. Pasibaigus naudojimo laikui, grąžinkite produktą į atliekų rūšiavimo punktą. Metaliniai elementai yra tinkami perdirbti.

### Dizaino autorius:

3mk Protection Sp. z o.o.  
Krotoszyńska 35, B-02/4a  
63-400 Ostrów Wielkopolski  
VAT ID PL 6222833086  
3mk@3mk.pl

### Pagaminta Kinijoje.