

incharge® Genesis Qi 2.2™

Energijos bankas

Naudojimo instrukcija

LT

Produkto pristatymas
3mk incharge® Genesis Qi 2.2™ yra saugiausias nešiojamas akumuliatorius, sukurtas naudojant inovatyvią Semi-Solid State bateriją. Greičiausias įkrovimas: belaidis Qi 2.2 25W + USB-C PD 45W. Integruotas laidas, 360° laikiklis, TFT ekranas ir išmanioji SmartFlow OS™ sistema. Galimybė tuo pačiu metu įkrauti 3 prietaisus. 10,000 mAh kompaktiškame 221g įrenginyje.

Rinkinio sudėtis
- 3mk incharge® Genesis Qi 2.2™
- naudojimo instrukcija
- pakuotė

Specifikacija
Modelio pavadinimas: 3mk incharge® Genesis Qi 2.2™
Modelio numeris:
Juoda: IC-10Q25-B
Balta: IC-10Q25-W
Oranžinė: IC-10Q25-O
Baterijos talpa: 10 000 mAh / 37Wh
Nominalioji talpa: 6 000 mAh (5V/2.4A)
USB-C įvestis / Laidas: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A (maks. 30W)
USB-C išvestis / Laidas: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A (maks. 45W)
Belaidis įkrovimas: Qi2.2 MPP: 5W / 7.5W / 10W / MPP 25W
Konversijos efektyvumas: ≥60%
Išmatavimai ir svoris: 106 × 68 × 19,5 mm; apytiksliai 221g

ES reglamentas 2023/1542 dėl baterijų
Gamintojo baterijos identifikatorius (artikulas 38(7)):
3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski
VAT ID PL 6222833086
3mk@3mk.pl
Lenkija
Kategorija ir baterijos identifikatorius (artikulas 38(6)):
Belaidis akumuliatorius bendram naudojimui
Juoda: IC-10Q25-B Elemento modelis: 636078
Balta: IC-10Q25-W Elemento modelis: 636078
Oranžinė: IC-10Q25-O Elemento modelis: 636078
Elementų gamybos vieta:
516000 Huizhou City, Guangdong, Kinija
Baterijos pagaminimo data: 032026
Svoris: apytikslai 221 g (viso prietaiso) Vieno elemento: ~67 g
Talpa: 10 000 mAh / 37 Wh (2x 5000 mAh elementai)
Chemija: Li-ion (litio-nikelio-kobalto-manganas - NMC)
Pavojingos medžiagos: Nėra (gyvsidabris, kadmis, švinas teisės normų ribose)
Gaisro pavojaus priemonė: Vanduo, vandens rūkas ar D klasės gaisro gesintuvas
Kritinės žaliavos (>0,1% m/m): Litras, Kobaltas, Natūralus grafitas

Įrenginio elementų aprašymas
1. Qi2.2 Magnetinė paviršius: Užtikrina tikslią pritaikymą naudojant 16 neodymio magnetų su 52N jėga.
2. Išmanus TFT ekranas: Realiuoju laiku rodo įkrovimo galią (W), baterijos lygį (%) ir elementų temperatūrą.
3. Integruotas USB-C laidas: Sustiprintas laidas, veikiantis kaip laikiklis.
4. Aliuminė korpusas: Aviacijos klasės medžiaga, padedanti šilumai atitraukti.
5. Vientisas laikiklis: Leidžia įkrauti telefoną vertikalioje arba horizontalaus padėtyje.

Naudojimo instrukcija
Belaidis įkrovimas Qi2 25W
- Prirašykite smartfono nugarą prie magnetinio MagSafe žiedu
- Įrenginys automatiškai pradės įkrovimą su galia iki 25W (70% greičiau nei standartiniai belaidžiai įkroviklial).

Laidinė įkrova (PD 45W)
- Naudokite integruotą USB-C laidą arba šoninį prievadą, kad įkrautumėte įrenginius maksimaliu 45W greičiu.
- Dėl „Pass-Through" funkcijos galite įkrauti nešiojamą akumuliatorių ir telefoną vienu metu.

Nešiojamo akumuliatoriaus įkrovimas
- Prijunkite nešiojamą akumuliatorių prie PD 45W įkroviklio. Ekranas parodys likusį laiką iki pilno įkrovimo.

Saugumas ir technologija
Paramos technologijos
- Solid-State technologija: Elementai yra atsparūs pertraukoms ir ekstremaliems temperatūroms (nuo -20°C iki 60°C).
- SmartFlow OS™ yra išmani mini operacinė sistema energijai valdyti, kuri realiuoju laiku atpažįsta prijungtus įrenginius ir automatiškai optimaliai paskirsto galią tarp prievadų, prisitaikydama prie protokolų, įtampos ir temperatūros be jokių vartotojo nustatymų
- Aviacijos saugumas: Įrenginys atitinka oro transporto reikalavimus.

Saugumas
- Naudokite įrenginį tik pagal jo paskirtį.
- Neatidarykite, nesukite ir nekeiskite nešiojamojo akumuliatoriaus – gresiate pažeisti elementus ir kilti gaisro pavojui.
- Neeksponuokite įrenginio vandeniui, drėgmei, lietui ar kitoms skysčiams.
- Nenaudokite įrenginio arti šilumos šaltinių (radiatoriai, virykl ės, tiesioginiai saulės spinduliai).
- Neeksponuokite nešiojamo akumuliatoriaus temperatūroms žemiau 0°C ar virš 40°C naudojimo metu ir 45°C įkrovimo metu.
- Neatidėkite įrenginio automobilyje karštomis dienomis.
- Neidėkite į ugnį ir nešildykite – sprogimo pavojus.
- Nelaikykite prievadų ar kontaktų metaliniais daiktais.
- Naudokite tik sertifikuotus kabelius ir įkroviklius, atitinkančius įrenginio parametrus.
- Jei nešiojamas akumuliatorius patyrė kritimą, jis yra pažeistas, perkaista, leidžia kvapą arba išsipučia – nedelsdami nutraukite naudojimą.
- Neuždenkite įrenginio darbo metu – užtikrinkite tinkamą ventiliaciją.
- Produktas nėra žaislas – laikykite jį nuo vaikų pasiekiamos.
- Nenaudokite įrenginių ar pačio nešiojamo akumuliatoriaus ilgą laiką be priežiūros (pavyzdžiui, kelias dienas).
- Nenaudokite pažeistų kabelių ar jungčių.

Garantija
Netinkamas naudojimas arba neteisingas šio produkto padėjimas naudotojų gali sukelti jo tarnavimo trukmės arba pažeidimus, o visi dėl to kilę pažeidimai nėra padengiami garantija ir už juos nėra atsakingas gamintojas. Garantija apima gamybos defektus ir medžiagų trūkumus. Gamintojo garantija yra 24 mėnesiai.

Informacija apie atliekų šalinimą ir perdirbimą
Perbraukto konteinerio simbolis rodo, kad produktus ir baterijas reikia perduoti į atskirų atliekų surinkimo punktų, kuriuos nustato vietos valdžios institucijos, po naudojimo laikotarpio pabaigos. Tai užtikrins, kad WEEE atliekos būtų perdirbamos ir tvarkomos taip, kad būtų išsaugoti vertingi medžiagos ir užtikrinta žmonių sveikata ir aplinka.

Atitikties deklaracija:
Šiuo 3mk Protection pareiškia, kad produktas atitinka atitinkamą bendruomenės teisės aktų apjungimą: 2014/30/ES; 2011/65/ES; (ES) 2023/154. Visas atitikties deklaracijos tekstas yra prieinamas šiuo adresu (3mk.global/manual).

Suprojektuota Lenkijoje:

3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski
VAT ID PL 6222833086
3mk@3mk.pl

Pagaminta Kinijoje.