



HARDY® SlimGrip 20™

Uchwyt do telewizora

Instrukcja obsługi

PL

1. Informacje ogólne

Uchwyt ścienny 3mk HARDY® SlimGrip 20™ przeznaczony jest do montażu telewizorów LCD/LED/OLED zgodnych ze standardem VESA. Umożliwia regulację nachylenia oraz obrót ramienia w celu ustawienia ekranu pod optymalnym kątem. Przed rozpoczęciem montażu zapoznaj się z całą instrukcją i przygotuj wymagane narzędzia.

2. Najważniejsze ostrzeżenia

Montaż wykonuj na stabilnym, nośnym podłożu. Elementy dołączone do zestawu przeznaczone są do montażu w pełnej cegle lub betonie.

Nie montuj uchwytu na płytach kartonowo-gipsowych, płytach OSB, płytach wiórowych ani innych lekkich konstrukcjach bez profesjonalnych wzmocnień i dedykowanych mocowań.

Przed wierceniem sprawdź, czy w miejscu montażu nie przebiegają przewody elektryczne, rury lub inne instalacje (zalecany wykrywacz "wall scanner").

Nie przekraczaj dopuszczalnej masy telewizora (20 kg).

Zalecany montaż w dwie osoby podczas podnoszenia i zawieszania telewizora.

Używaj odpowiedniej długości śrub do telewizora – zbyt długie śruby mogą uszkodzić elementy wewnętrzne urządzenia.

Po montażu regularnie kontroluj dokręcenie śrub (co ok. 2 miesiące).

3. Zawartość zestawu

Uchwyt ścienny z ramieniem – 1 szt.

Płyta VESA (część mocowana do telewizora) – 1 szt.

Zestaw elementów montażowych (śruby, kołki, podkładki, dystanse) – 1 kpl.

Zestaw elementów montażowych (wg dostarczonej specyfikacji):

- Kołek rozporowy Ø8 × 40 mm – 2 szt. – montaż do ściany (beton/cegła)
- Śruba do ściany M6 × 50 mm – 2 szt. – montaż do ściany (beton/cegła)
- Śruba M4 × 15 mm – 4 szt. – montaż płyty VESA do TV (wybrane modele)
- Śruba M5 × 12 mm – 4 szt. – montaż płyty VESA do TV (wybrane modele)
- Śruba M6 × 15 mm – 4 szt. – montaż płyty VESA do TV (wybrane modele)
- Śruba M8 × 30 mm – 4 szt. – montaż płyty VESA do TV (wybrane modele)
- Podkładka płaska M4/M5 – 4 szt. – do śrub M4/M5
- Podkładka płaska M6/M8 – 4 szt. – do śrub M6/M8

- Dystans plastikowy 15 mm – 4 szt. – przy wypukłym/nieregularnym tyle TV lub zagłębionych otworach VESA

Uwaga: nie wszystkie elementy z zestawu muszą zostać wykorzystane podczas montażu (zależy od modelu telewizora). Schematy w instrukcji mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistej zawartości zestawu.

4. Wymagane narzędzia

Do montażu przygotuj:

- miarkę (taśmę mierniczą) i ołówek,
- poziomice,
- wiertarkę oraz wiertło Ø8 mm (beton/cegła),
- wiertło Ø3 mm (tylko do konstrukcji drewnianych – otwory prowadzące),
- śrubokręt oraz klucz/klucz nasadowy (dopasowany do śrub),
- młotek,
- wykrywacz przewodów/"wall scanner" (zalecany).

5. Specyfikacja techniczna

Model: 3mk HARDY® SlimGrip 20™

Typ montażu: ścienny

Zakres przekątnych: 14"-42"

Maksymalna nośność: 20 kg
Standard VESA: do 200 × 200 mm (75×75 / 100×100 / 150×150 / 100×200 / 200×200)

Regulacja nachylenia: ±8°

Obrót ramienia: do 180° (w zależności od instalacji i gabarytów TV)

Odległość od ściany: 46–205 mm

Materiał: Stal walcowana na zimno, Powłoka ochronna
Grubość płyty: 1,2–2,0 mm

6. Przygotowanie do montażu

Sprawdź standard VESA oraz masę telewizora (musi być ≤ 20 kg).

Wyłącz telewizor, odłącz wszystkie przewody i połóż go ekranem do dołu na miękkiej, czystej powierzchni (np. koc).

Wybierz miejsce montażu tak, aby zapewnić dostęp do gniazd i przewodów po zawieszeniu telewizora.

Upewnij się, że podłoże jest nośne (pełna cegła lub beton). Przed wierceniem użyj wykrywacza przewodów/rur.

7. Montaż płyty VESA do telewizora

- Przyłóż płytę VESA do tylnej części telewizora i dopasuj otwory do rozstawu VESA.

- Dobierz odpowiednie śruby (M4/M5/M6/M8) oraz podkładki. Śruby wkręcaj ręcznie – bez użycia siły.

- Jeżeli tył telewizora jest wypukły, posiada zagłębienia lub wystające elementy, użyj dystansów plastikowych, aby płyta nie naciskała na obudowę.
- Dokręć śruby z wyczuciem. Zbyt długie śruby mogą uszkodzić elementy wewnętrzne telewizora.

8. Montaż uchwytu do ściany (beton/cegła)

- Przyłóż podstawę uchwytu do ściany w wybranym miejscu i wypoziomuj.
- Zaznacz miejsca wiercenia otworów.
- Wywierć otwory Ø8 mm na głębokość ok. 50 mm. Nie wierć w spoinach (zaprawie) – otwory wykonuj w pełnej cegle lub betonie.
- Włóż kołki rozporowe do otworów. Kołek powinien wchodzić ciasno (w razie potrzeby dobij go młotkiem).
- Przykręć uchwyt do ściany za pomocą 2 śrub M6 × 50 mm. Dokręcaj równomiernie – nie używaj nadmiernej siły.

9. Montaż do konstrukcji drewnianej (opcjonalnie)

Montaż do drewna jest możliwy wyłącznie po zamocowaniu uchwytu do pełnych, nośnych elementów konstrukcyjnych (np. słupków). W takim przypadku należy zastosować odpowiednie wiertło do drewna.

- Zlokalizuj element nośny (zalecany wykrywacz / wall scanner).
- Zaznacz otwory i wykonaj otwory prowadzące wiertłem Ø3 mm.
- Przykręć uchwyt do drewna wkrętami, kontrolując poziom.

Uwaga (Nie używaj kołków rozporowych przy montażu do drewna)

10. Zawieszenie telewizora i zabezpieczenie

Upewnij się, że uchwyt jest stabilnie zamocowany do ściany.

Podnieś telewizor w dwie osoby i nasuń płytę VESA (część A) na element uchwytu (część B).

Sprawdź, czy obie strony są prawidłowo zahaczone i telewizor jest osadzony równo.

Dokręć dwie śruby zabezpieczające zgodnie z ilustracją.

11. Regulacja i konserwacja

Regulacja nachylenia: ±8° – reguluj ostrożnie, podtrzymując telewizor.

Obrót ramienia: do 180° – w zależności od instalacji oraz gabarytów telewizora.

Czyść suchą lub lekko wilgotną ściereczką. Nie stosuj środków żrących ani rozpuszczalników.

Co ok. 2 miesiące sprawdź dokręcenie wszystkich śrub mocujących.

12. Gwarancja

Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją producenta, obejmującą wady fabryczne i materiałowe. Uszkodzenia wynikające z niewłaściwego montażu lub użytkowania nie podlegają gwarancji.

13. Informacje o utylizacji

Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Po zakończeniu użytkowania oddaj produkt do punktu selektywnej zbiórki odpadów. Elementy metalowe nadają się do recyklingu.

Zaprojektowano w Polsce przez:

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Wyprodukowano w Chinach.