

# Ekranu apsauginės plėvelės montavimo ir naudojimo saugos instrukcija

---

## Gamintojas

3mk Protection sp. z o.o.

ul. Krotoszyńska 35 B-02 lok. 4A, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Polska

[3mk@3mk.pl](mailto:3mk@3mk.pl)

## 1. Paruošimas prieš montavimą

- Pasirinkite švarią, be dulkių ir sausą vietą plėvelei uždėti — vonios kambarys iš karto po dušo yra idealus, nes garas nusodina ore esančias dulkes.
- Prieš montavimą kruopščiai nusiplaukite rankas, kad ant plėvelės ar ekrano neliktų riebalų pėdsakų.
- Prieš pradėdant klei jimo procesą išjunkite įrenginį, kad geriau matytumėte bet kokias ekrano nešvarumus.
- Įsitikinkite, kad turite visus reikalingus priedus: mikropluošto šluostę, alkoholiu sudrėkintą servetėlę (jei įdėta į rinkinį), Dust-Fix™ lipdukus dulkių dalelėms šalinti, glotninimo kortelę (jei pridėta).

## 2. Saugus plėvelės uždėjimas

- Nuvalykite ekrano paviršių pridėta alkoholine servetėle, tada nušluostykite mikropluošto šluoste iki sauso.
- Naudokite Dust-Fix™ lipdukus likusioms dulkių dalelėms pašalinti — net mažos nešvarumos gali sukelti oro burbuliukus.
- Atsargiai atskirkite plėvelę nuo apsauginės dangtelės, stengdamiesi neliesti klijuojamojo paviršiaus.
- Lėtai dėkite plėvelę ant ekrano, pradėdami nuo vieno krašto ir palaipsniui pereikite prie kito.
- Naudokite glotninimo kortelę arba šluostę oro burbuliukams pašalinti, juos stūmiant nuo centro link ekrano kraštų. Maži burbuliukai be dulkių išnyks savaime per 24–48 valandas.
- Nemėginkite plėvelės staigiai atplėšti montavimo metu — tai gali pažeisti klijų sluoksnį.

## 3. Po plėvelės uždėjimo

- Po uždėjimo palikite įrenginį kelias valandas, kad klijai tinkamai prikibtų prie ekrano paviršiaus.
- Nespauskite per stipriai plėvelės paviršiaus, ypač prie kraštų, kad ji nenusiimtų.
- Venkite kontakto su aštriais daiktais, kurie gali pažeisti ar persmeigti plėvelę.

## 4. Plėvelės naudojimas ir priežiūra

- Reguliariai valykite plėvelės paviršių mikropluošto šluoste. Venkite cheminių valymo priemonių, galinčių pažeisti jos paviršių.
- Saugokite telefoną nuo ekstremalių temperatūrų, kurios gali paveikti plėvelės klijų savybes (pvz., tiesioginė saulės šviesa ar šaltis).
- Nuimdami plėvelę, jos nelankstykite, kad neliktų nuolatinių deformacijų.
- Reguliariai tikrinkite plėvelės būklę, kad išvengtumėte ekrano matomumo ar jutiklinio ekrano veikimo problemų.
- Plėvelė apsaugo ekraną nuo įbrėžimų, tačiau nesuteikia visiškos apsaugos nuo kritimų. Rekomenduojame naudoti plėvelę kartu su 3mk apsaugine dėkle.

## 5. Veiksmai, kai plėvelė pažeista

- Jei plėvelė pažeista (įskilusi, suplyšusi, atsiklijavusi), nedelsiant ją pakeiskite, kad būtų toliau saugomas įrenginio ekranas.
- Nuimdami plėvelę, elkitės atsargiai — švelniai pakelkite kampą ir traukite lėtai, kad neįbraižytumėte ekrano paviršiaus.
- Panaudotą plėvelę utilizuokite pagal vietinius plastiko atliekų rūšiavimo taisykles.

*Laikantis pirmiau išdėstytų taisyklių bus užtikrintas teisingas gaminio uždėjimas ir naudojimas bei įrenginio saugumas. Gamintojas neatsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamo montavimo ar naudojimo, neatitinkančio šios instrukcijos.*